

The logo for 'viskan spa' is centered at the top. It consists of the brand name 'viskan spa' in a lowercase, sans-serif font, with 'viskan' in orange and 'spa' in grey. Below it, the phrase 'MADE IN SWEDEN' is written in a smaller, all-caps, grey font. The entire logo is enclosed in a white rectangular box with orange dashed lines on the left and right sides. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the box.

viskan spa
MADE IN SWEDEN ®

The background image shows a light blue Viskan spa hot tub in a garden. Water is cascading over a small waterfall feature on the left side of the tub, which is illuminated with pinkish-red lights. The water inside the tub is bubbling. In the background, there is a modern garden with a black metal chair, a grey sofa, a coffee table with a bottle of champagne and glasses, and a potted plant. A house with a window is visible in the distance.

ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS.

GERB. KLIENTE,

Dėkojame, kad pasirinkote „Viskan Spa“ sūkurinę vonią. Tikimės, kad savo naujoje sūkurinėje vonioje praleisite daug malonių, atpalaiduojančių akimirų. Šiose įrengimo ir naudojimo instrukcijose rasite informacijos, kaip įrengti, naudoti ir prižiūrėti savo sūkurinę vonią.

Būdamas „Viskan Spa“ sūkurinės vonios savininku turėtumėte jaustis saugiai ir užtikrintai įsigijus šį gaminį. Mes ir mūsų subrangovai turime sukaupę daug patirties šioje srityje, o sudedamųjų dalių parinkimas, tikslumas ir specifiškumas yra svarbūs veiksniai, užtikrinantys, kad gaminys patenkins jūsų poreikius ir ilgai tarnaus. Linkime jums daug malonių akimirų naujojoje sūkurinėje vonioje. Savo vonioms suteikiame šias garantijas:

- 10 metų garantiją rėmui / karkasui.
- 8 metų garantija „alumi“ skydeliams (2019 m. V serijos skydeliams).
- 5 metų garantija korpusui, kuri apima įtrūkimus, spalvos pasikeitimą ir atsisluoksniavimą.
- 3 metų garantija sudedamosioms dalims.

Apšvietimui, kaklo pagalvėlėms, UVC lempoms ir filtrams garantija netaikoma, nes tai yra eksploatacinės medžiagos, kurių eksploataavimo trukmė skiriasi. Sūkurinės vonios yra skirtos privačiam naudojimui. Informacijos apie viešam naudojimui skirtų sūkurinių vonių garantijos sąlygas teiraukitės tiekėjo.

Jei atliekami garantiniai darbai ir (arba) techninė priežiūra

Tam, kad galėtume atlikti garantinius darbus / techninę priežiūrą, labai svarbu, kad mūsų techninės priežiūros inžinieriai turėtų prieigą prie sūkurinės vonios. Tam reikia bent 55 cm laisvos erdvės aplink vonią iš visų pusių. Mes neatsakome už jokiais išlaidas, susijusias su galimybe prieiti prie vonios, kad būtų galima atlikti garantinius ir (arba) aptarnavimo darbus. Jei pagal garantiją atliekami vonios aptarnavimo ir (arba) priežiūros darbai, dėl kurių reikia išmontuoti ir galbūt pakeisti vonią, ji turi būti lengvai pasiekama, kad ją būtų galima išmontuoti. Pravažiuojami keliai ir ne didesnis kaip 20-30 metrų pakėlimo atstumas. Už visas papildomas išlaidas, susijusias su pravažiuoju priėjimu prie vonios ir jos išvežimu, atsako vonios savininkas.

Garantijos nr:

Data:

TURINYS.

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS SŪKURINE VONIA

- Vieta ir pagrindas p.4
- Vanduo ir elektra p.4
- Dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš pradedant naudotis sūkurine vonia p.4
- Sūkurinės vonios temperatūra p.5
- Kitos saugos pastabos p.5

SŪKURINĖS VONIOS PARENGIMAS p.6

ŠILUMĄ SULAIKANTIS DANGTIS p.7

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS p.8

VANDENS KEITIMAS p.9

SIURBLIŲ IŠLEIDIMAS p.9

SŪKURINĖS VONIOS VIETA IR PAGRINDAS

Pagalvokite apie sūkurinės vonios vietą. Dėl vonios svorio ir vandens bei vonios naudotojų svorio svarbu, kad vonia stovėtų ant stabilaus ir saugaus pagrindo. Pagrindas turi atlaikyti ne mažiau kaip 600 kg/m². Jei vonią reikia statyti ant stogo, terasos ar kito pastato/platformos arba ant šlaito, reikėtų pasikonsultuoti su šios srities specialistais.

Vonia turi būti statoma ant lygaus, horizontalaus pagrindo. Svarbu, kad nekiltų pavojus, jog pagrindas gali nusėsti ar kitaip pasislinkti. Priešingu atveju atsiranda tikimybė, kad vonia gali netolygiai paskirstyti svorį, o tai gali turėti įtakos vonios eksploatacinėms savybėms arba sugadinti plokštės ir net korpusą. Garantija negalioja, jei vonia nėra pastatyta ant šių reikalavimų atitinkančio pagrindo.

Vonia turi būti pastatoma taip, kad išorinės plokštės būtų lengvai pasiekiamos ir jas būtų galima nuimti, jei reikia atlikti priežiūros darbus. Tam reikia, kad aplink vonią iš visų pusių būtų bent 60 cm laisvos erdvės. Jums, kaip savininkui, svarbu į tai atsižvelgti planuojant, kur įrengti vonią. Taip yra dėl to, kad būsite atsakingi už minimalių reikalavimų laikymąsi, jei bus atliekama bet kokie techninės priežiūros ir (arba) garantiniai darbai. Jei tokius darbus reikia atlikti, jūs, kaip vonios savininkas, esate atsakingas už jos perkėlimą ar kitokį atidengimą, kad aplink vonią iš visų pusių liktų 60 cm laisvos erdvės. Jei planuojate vonią įrengti terasoje, yra daugybė

sprendimų, leidžiančių tai padaryti ir išsaugoti 60 cm laisvą erdvę. Pasikonsultuokite su apdailininkais arba šios srities dizaineriais, kad rastumėte geriausią sprendimą.

Jei sūkurinę vonią statote patalpoje, turi būti užtikrinamas tinkamas vėdinimas ir atsižvelgiama į pagrindo ir (arba) grindų keliamąją galią. Dėl karščio ir vandens kiekio vonioje, kaupiasi daug drėgmės ir garų. Todėl dėl ventiliacijos poreikio turėtumėte pasitarti su specialistu. P.S. Atkreipkite dėmesį, kad net ir uždengus vonią dangčiu, išgaruoja daug vandens.

Patarimai! Pastatykite vonią taip, kad būtų kuo lengviau pakeisti vandenį. Iš vonios reikia išpilti didelį kiekį vandens ir, priklausomai nuo to, kokį ploviklį / cheminę medžiagą naudojote vonioje, ji gali būti sugadinta arba gali atsirasti nemalonūs kvapas.

Keldami vonią kranu, turėtumėte nepamiršti toliau nurodytų taisyklių:

Tinkamo ilgio diržus reikia padėti po vonia į suformuotus diržų laikiklius.

Tam, kad sumažintumėte sūkurinės vonios sugadinimo riziką, turėtumėte atsargiai išdėstyti diržus ir įsitikinti, kad jie nespaudžia išorinio apsauginio skydo, dangčio ar vonios krašto tokia jėga, kad būtų galima apgadinti kokią nors dalį.

DALYKAI, Į KURIUOS REIKIA ATSIŽVELGTI PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS SŪKURINE VONIA

Perskaitykite visas šias instrukcijas ir atidžiai jų laikykitės. Jūsų vonia pagaminta ir suprojektuota taip, kad atitiktų galiojančius elektros saugos standartus ir taisykles bei CE patvirtintus standartus. Montuojant ir naudojant šią sūkurinę vonią visada reikia laikytis toliau nurodytų saugos priemonių:

Tam, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, įsitikinkite, kad vaikai nesinaudoja vonia be suaugusiųjų priežiūros.

Kai sūkurinė vonia nenaudojama, uždėkite pridėdamą šilumą sulaikantį dangtį ir užfiksuokite jį šonuose, kad sūkurine vonia nebūtų galima naudotis. P.S. Nėra jokios garantijos, kad šilumą sulaikantis dangtis ir jo užraktas užkirs kelią naudojimuisi vonia.

Saugokite plaukus, palaidus daiktus ir (arba) drabužius nuo įsiurbimo sietų, besisukančių purkštukų, filtro dalių ar kitų judančių sūkurinės vonios dalių.

Būkite atsargūs įlipdami į vonią ir išlipdami iš jos, nes vonios paviršius gali būti labai slidus. Paslydus galima labai rimtai susižeisti arba net nuskęsti. Nešokinėkite į vonią. Niekada nestovėkite, nevaikščiokite ir nesėdėkite ant vonios viršaus, nes tai gali sukelti nelaimingus atsitikimus dėl paslydimo.

Niekada nesinaudokite vonia, jei kuri nors vonios dalis yra sulūžusi ir (arba) jos trūksta. Ypač atkreipkite dėmesį į tai, ar netrūksta kurio nors iš įsiurbimo sietų, purkštukų ir (arba) filtro dalių arba ar jie nesulūžę. Tokiu atveju visada kreipkitės į tiekėją. Niekada nekeiskite jokių sudedamųjų dalių, ypač siurbimo sietų ir filtrų dalių, į dalis, kurios nėra patvirtintos pagal galiojančius standartus. Šios taisyklės skirtos jūsų saugumui užtikrinti ir jų negalima nepaisyti. Jei nesate tikri, kreipkitės į tiekėją. Tam, kad garantija galiotų, visos keičiamos sudedamosios dalys turi būti originalios.

VANDUO IR ELEKTRA

Mūsų sūkurinės vonios pagamintos pagal Švedijos elektros saugos valdybos (Elsäkerhetsverket) nustatytas taisykles, todėl labai svarbu griežtai laikytis toliau pateiktų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Elektros instaliacija turi būti atliekama pagal „Viskans Spa“ naudojimo instrukcijas, nes ji buvo iš anksto sumontuota ir nustatyta gamykloje.

Elektros jungtis turi būti prijungta stacionaria jungtimi ir prieš tai turi būti įrengtas liekamosios srovės jungiklis. Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį jungiklį. Sūkurinę vonią montuokite ne mažesniu kaip dviejų *metrų atstumu nuo įtampą turinčių medžiagų. Išsamią informaciją apie savo vonios modelio elektros instaliaciją rasite atskirame prie vonios pridedamame dokumente.

SŪKURINĖS VONIOS TEMPERATŪRA

Malonu pasimėgauti šiltu, gaivinančiu vandeniu, ypač vėsią žiemos dieną. Tačiau maudymasis per karštame vandenyje arba per ilgai gali kelti pavojų sveikatai. Todėl turėtumėte laikytis toliau pateiktų nurodymų: rekomenduojama temperatūra - 38°C. Per aukštą vandens temperatūra gali sukelti hipertermiją arba šilumos smūgį, o tai savo ruožtu gali sukelti galvos svaigimą, pykinimą ar galvos skausmą ir pan. Iki 40°C temperatūra laikoma saugia, todėl maudantis vonioje vandens temperatūra niekada neturėtų viršyti 40°C. Prieš maudydamiesi visada perskaitykite informaciją rodomą ant valdymo skydelio, nes jis parodo, vandens temperatūrą, ir rodo klaidų kodus, jei vanduo yra per karštas (daugiau apie klaidų kodus

skaitykite trikčių šalinimo skyriuje, valdymo skydeliui skirtuose dokumentuose). Taip pat patikrinkite vandenį pirštais. Atminkite, kad temperatūros indikatorius nėra tikslus ir rodmenys gali skirtis nuo tikrosios temperatūros +/- 2 °C. Jei maudysis mažesni vaikai ir jei maudynės truks ilgiau nei 10 minučių, rekomenduojama pasirinkti žemesnę vandens temperatūrą. Maudymasis karštame vandenyje gali pakenkti vaisiui nėštumo metu, todėl prieš maudydamiesi kreipkitės į akušerę arba gydytoją. Stebėkite, kiek laiko maudotės. Hipertermijos rizika didėja, kuo ilgiau maudotės. Kuo aukštesnė vandens temperatūra, tuo trumpiau turėtumėte maudyti.

KITOS SAUGOS PASTABOS

Žmonės, turintys bet kokių sveikatos sutrikimų, prieš maudydamiesi turėtų kreiptis į gydytoją. Tai ypač pasakytina apie žmones, turinčius širdies problemų, aukštą ar žemą kraujospūdį, sergančius diabetu, infekcinėmis ligomis ar turinčius susilpnėjusį imunitetą.

Alkoholio, narkotikų ar kitų medicininių preparatų vartojimas prieš maudynes arba jų metu gali sukelti sąmonės praradimą ir susijusią skendimo riziką.

Žmonės, sergantys užkrečiamomis ligomis, neturėtų naudotis sūkurine vonia tol, kol serga ir (arba) yra užsikrėtę. Taip yra todėl, kad vonios vanduo gali perduoti užkratą kitiems.

Reguliari sūkurinės vonios priežiūra ir valymas. Tai ne tik padeda išlaikyti vonią gražią ir švarią, bet ir prailgina vonios tarnavimo laiką bei neleidžia kauptis bakterijoms ir nešvarumams.

Būkite atsargūs keisdami vandenį (3-4 kartus per metus) ir naudokite karštoms vonioms skirtus ploviklius ir chemines priemones. Atidžiai perskaitykite gaminio instrukciją, kurioje paaiškinama, kaip juos naudoti. Svarbu tai padaryti, net jei vanduo iš pirmo žvilgsnio atrodo gaivus ir švarus. Kilus menkiausiai abejonei, kreipkitės į sūkurinės vonios arba ploviklių prekybos atstovą. Vonios korpusui valyti reikia naudoti neabrazyvinį ploviklį. Plačiau apie tai skaitykite skyriuje „Priežiūra“, 8 psl.

*Šias saugos instrukcijas laikykite
lengvai prieinamoje vietoje.*

SŪKURINĖS VONIOS PARENGIMAS

Tam, kad pasiektumėte geriausių rezultatų, laikykitės toliau pateiktų nurodymų. Prieš pripildant sūkurinę vonią vandeniu, reikia pasirūpinti tinkama elektros instaliacija. Pripildžius vonią vandeniu, elektros maitinimas turi būti išjungiamas. Prieš pripildydami vonią vandeniu taip pat perskaitykite saugos instrukcijas.

Patikrinkite, ar gabenant vonią joje nenusėdo nešvarumai ir (arba) dulkės. Prieš pripildami vonią vandeniu, švariai ją nušluostykite.

Vandeniu pripildykite vonią per vieną iš filtro talpyklų/filtro angų, nes taip sumažėja rizika, kad siurbliuose „užsiliks“ oro. Užpildykite vonią švari, šviežiu vandeniu, kad sumažintumėte bakterijų plitimo riziką ir pan. Pripildykite vandens maždaug 2 cm aukščiau S serijos vonių vandens lygio apšvietimo ir maždaug 5 cm aukščiau V serijos vonioms. Būkite atsargūs, kad vonia nebūtų pripildyta per daug, nes tai trukdys kai kuriems masažo purkštukams, be to, naudojantis vonia vandens lygis pakyla. Naudojantis vonia vandens lygis pakyla priklausomai nuo besimaudančiųjų skaičiaus ir dydžio.

Nuimkite filtrų talpyklų dangtelį ir įdėkite pridedamus filtrus. (Nuimkite bet kokį plastikinį įpakavimą).

- Jei filtrai įleisti į vonią, atlaisvinamas žiedas su bajonetiniu laikikliu, tada žiedas ir lapų krepšeliai pakeliami, kad būtų galima įdėti filtrą. Tuomet krepšeliai uždedami atgal ir pasukamas dangtis.

- Jei filtrai montuojami su sriegiu, nuimamas filtro dangtelis ir filtras tiesiog prisukamas. Prieš įsukant filtrus į vietą, verta nepamiršti jų pripildyti vandeniu, kad į sistemą nepatektų oro.

Įjunkite vonios maitinimą. Ekranas užsidegs ir po kelių sekundžių bus rodomos piktogramos su siurblio simboliais arba tekstas „Pr“, jei jūsų ekrane nėra jutiklinės funkcijos. Įjunkite po vieną siurblį ir patikrinkite, ar užpildant vandenį siurblyje nesusikaupė oro. Tai patikrinama įsitikinus, kad įjungus masažinį siurblį iš masažinių antgalių išteka vanduo arba kad įjungus cirkuliacinį siurblį vanduo nubėga per filtrus. Vonios valdymo sistema automatiškai įjungia šildytuvą, cirkuliacinį siurblį ir kitus masažinius siurblius po 5-8 minučių. Jei ekrane rodoma „Užšalimo rizika“, tai yra visiškai normalu ir susiję tik su vandens *temperatūra. Jei vandens temperatūra yra žemesnė nei 8 °C, įsijungia nuo užšalimo apsaugantis šildytuvas, o masažiniai siurbLIAI įjungiami ir išjungiami tol, kol vandens temperatūra pakyla aukščiau šios temperatūros. Daugiau apie įvairias valdymo skydelio funkcijas skaitykite prie gaminio pridedamuose atskiruose

dokumentuose.

Uždėkite šilumą išlaikantį dangtį ant vonios. Šilumą išlaikantis dangtis yra izoliuotas ir pagreitina šildymą.

Kaitinimo trukmė priklauso nuo vonios dydžio ir vandens, kuriuo pripildėte vonią, temperatūros. Iš anksto nustatyta temperatūra yra 38 °C. Šiai temperatūrai pasiekti skirkite maždaug 24 valandas.

Kai pripildėte vonią ir ji pasiekė norimą temperatūrą, laikas įpilti cheminių medžiagų.

1. Įjunkite cirkuliacinį siurblį ir masažinius siurblius.
2. Šoko būdu chloruokite vandenį, kad pašalintumėte visas legionelių bakterijas, įdėdami 3 „SpaCare SunWac12“ tabletes (tinka 1000-1500 litrų vandens talpos sūkurinėms vonioms). Arba naudokite „SpaCare Minichlor“ (15 ml 1000 litrų vandens).
3. Įpilkite 50 ml „SpaCare No Scale“ (tinka 1000-1500 litrų vandens sūkurinėms vonioms).
4. Dabar visiškai išjunkite sūkurinę vonią. Išmatuokite šarmingumą testinėmis juostelėmis arba skaitmeniniu vandens testeriu. Šarmingumas turėtų būti nuo 80 iki 120 mg/l.
5. Svarbu iš pat pradžių teisingai sureguliuoti šarmingumą. Padidinkite šarmingumą naudodami „SpaCare Alka Up“ (jei jis per mažas) arba sumažinkite jį naudodami „SpaCare Alka Down“ (jei jis per didelis). Sureguliaavę šarmingumą, prieš pereidami prie kito žingsnio, turėtumėte palaukti bent 3-4 valandas. Taip pasieksite geriausius įmanomus rezultatus.
6. Kai šarmingumas tinkamas, laikas patikrinti pH vertę, todėl įjunkite vonioje esančius siurblius. Ji turėtų būti nuo 7,2 iki 7,6. Jei pH vertė per didelė, reikėtų įpilti „SpaCare pH-Down“, o jei pH vertė per maža, įpilkite „SpaCare pH-U“. Per maža pH vertė reiškia gerą dezinfekciją, tačiau gali sudirginti akis ir odą bei pažeisti vamzdžius / žarnas, filtrus, siurblius ir purkštukus. Tokio pobūdžio pažeidimams garantija netaikoma. Per didelė pH vertė kelia riziką, kad dezinfekcija bus prasta arba jos visai nebus, vanduo bus drumstas ir susidarys dumbliai.
7. Patikrinkite chloro vertę naudodami testines juosteles arba skaitmeninį vandens testerį. Chloro vertė turėtų būti tarp 1,0-3,0 mg/l. Jei chloro vertė yra per maža, įpilkite chloro pagal instrukcijas ant pakuotės. Tačiau jei chloro vertė per didelė, nėra cheminės medžiagos, kuri ją sumažintų. Laikui bėgant vertė sumažės. Taip pat galite išpilti šiek tiek vandens ir įpilti naujo vandens, tačiau tada reikėtų iš naujo patikrinti visas vertes.
8. Dabar vanduo yra subalansuotas. Galite išjungti siurblius ir mėgautis gražiu švari vandeniu!

ŠILUMĄ IŠLAIKANTIS DANGTIS

Kai vonia nenaudojama, šilumą išlaikantis vonios dangtis visada turi būti uždėtas ir užfiksuotas naudojant pridedamą fiksatorių. Taip daroma tam, kad niekas neįkristų į vidų ir būtų sumažinami šilumos nuostoliai.

Priežiūra

- Tekstilinis dangtis - „Weather Shield“ yra tirpalu dažytas poliesterio audinys, sukurtas taip, kad būtų lankstus ir lengvai naudojamas. Danga padidina audinio stabilumą ir suteikia jam didesnį atsparumą vandeniui, kartu sumažindama susitraukimo ir išsitempimo riziką. „Weather Shield“ pasižymi dideliu UV spindulių kiekiu, yra atsparus vandeniui ir pelėsiui, pasižymi puikiu patvarumu ir atsparumu dėvėjimuisi. „Weather Shield“ sukurtas taip, kad jį būtų lengva prižiūrėti. Jį galima plauti arba valyti šepečiu ir išskalauti. Norint išsaugoti audinį laikui bėgant, svarbu jį tinkamai prižiūrėti ir valyti.

Instrukcijos - Tekstilė

Į 1 litrą drungno vandens įpilkite 4 valgomuosius šaukštus švelnaus muilo arba skalbimo skysčio. Audinį valykite minkštu šepetėliu. Kruopščiai nuplaukite šaltu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti.

Jei ant kabilo dangčio norite pritvirtinti rankeną, svarbu, kad ją montuotumėte pagal pridedamą „Viskan Spa“ montavimo instrukciją.



Natūralios savybės

Laikui bėgant dangos savybės ir spalva kinta. Tai normalu. Pavyzdžiui, dugnas taps šviesesnis arba tamsesnis, o paviršius gali „pakilti“ ir jo struktūra gali tapti šiurkštesnė. Taip atsitinka dėl nuolatinio karščio ir į vandenį dedamų cheminių medžiagų. Dangčio pusės gali „nusileisti“ dėl lietaus vandens, sniego ar kitų išorinių veiksnių. Taip gali atsitikti ir naujai uždengus dangą (dėl natūralių medžiagos savybių). Norėdami tai ištaisyti, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Atkreipkite dėmesį:

- Įsitikinkite, kad ploviklis/impregnantas nepatenka į sukurtą vonią, nes jis pažeidžia vandens pusiausvyrą.
- Jei ant dangčio susidaro bala, atidarykite dangčio korpuso užtrauktuką, išimkite vidų ir apverskite jį.
- Nėkelkite jo už fiksatorių ir sijonėlių, nes juos naudojant kėlimui galima sugadinti. Po dangčiu susidaro vakuumas, todėl, prieš pakeldami dangtį rankenomis, turėtumėte padėti ranką po dangčiu, kol pajusite, kad jis atsiskiria nuo vonios.
- Įsitikinkite, kad vonioje naudojama tinkama cheminių medžiagų pusiausvyra. Netinkamas Ph lygis arba per didelis chloro kiekis ir pan. labai kenkia dangčio savybėms ir jis greičiau suyra.
- Jei pučia vėjas, galima prispausti dangtį sunkesniu diržu, „Stormband“ art. 50719, arba uždėti ant jo ką nors sunkaus, kas nepažeistų dangčio, kad jis nenuskristų.
- Po gausaus snygio dangtį reikėtų nuvalyti nuo sniego. Sniegas yra daug sunkesnis, nei galite pagalvoti, todėl jis turi įtakos dangčiui. Sniegui pašalinti naudokite minkštą šepetį. Rekomenduojame nenaudoti sniego kastuvo ar panašaus įrankio, nes kyla pavojus, kad dangtis gali būti pažeistas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Tinkama reguliari priežiūra reiškia, kad galėsite mėgautis savo vonia daugelį metų. Jūsų „Viskan Spa“ tiekėjas gali suteikti jums reikalingos informacijos ir priedų.

Dalelių filtrų valymas ir (arba) keitimas

Maudantis arba kartą per savaitę filtro sietelį reikėtų išvalyti nuo didesnių šiukšlių, pavyzdžiui, lapų, kurie galėjo patekti į vonią. Kartą per savaitę filtrą reikėtų perstumti ir švariai išplauti šiltu vandeniu. Nenaudokite tam neskirto ploviklio ar muilo, nes įjungus siurblius vonioje susidaro putos. Vietoj to naudokite „SpaCare“ filtro valiklį „SpaCare Filter Cleaner“ art. 50793. Filtrai turėtų būti keičiami kas šešis mėnesius. Niekada nenaudokite sūkurinės vonios be dalelių filtro.

Sūkurinės vonios išorinio paviršiaus valymas

Sūkurinės vonios korpusas pagamintas iš „Aristech“ akrilo su BIO- LOK. Akrilas yra itin patvari ir lengvai valoma medžiaga. Paviršių valykite švelniu, mažai putojančiu, neabrazyviniu plovikliu. Būkite atsargūs naudodami rinkoje esančius stipresnius ploviklius. Jie nėra būtini, kad vonia būtų švari, o daugelis jų yra tokie stiprūs, kad gali sugadinti išorinį paviršių. Labai svarbu, kad pripildžius vonią vandeniu ant paviršiaus neliktų muilo, ploviklio ar panašių priemonių, nes paleidus vonią gali susidaryti daug putų. Jei atsitiko nelaimingas atsitikimas ir atsirado įbrėžimas ar nedidelis įtrūkimas, jį galima lengvai nuvalyti. Pažeidimams nuvalyti naudokite smulkiagrūdį šlifavimo popierių ir vandenį. Tada nupoliruokite, pavyzdžiui, „Autosol“ arba kitu automobilių emaliui skirtu poliravimo skysčiu, kad atgautumėte paviršiaus blizgesį.

Kaklo pagalvėlės

Jei reikia, pagalvėles galima nuimti ir išplauti karštame vandenyje. Neskalbkite pagalvėlių skalbimo mašinoje. Keičiant vandenį ir patyrus chloro šoką, kaklo pagalvėles visada nuimkite. Tam, kad vonia būtų patvaresnė, rekomenduojame nuimti kaklo pagalvėles, jei vonia kurį laiką nebus naudojama.

Išorinis skydas

Išorinis skydas pagamintas iš medžiagos, kurios nereikia prižiūrėti. Valykite šluoste, naudodami švelnaus muilo tirpalą ir vandenį. Nenaudokite slėginio ploviklio, nes vanduo gali prasiskverbti į skydelį ir sukelti trumpąjį jungimą vonios elektros instaliacijoje.

UV lempų keitimas

UV lempos veikia maždaug 2 metus. Jas galite lengvai pakeisti neišleisdami vandens iš vonios. Jei reikia pagalbos keičiant lempas, kreipkitės į prekybos atstovą dėl atsarginių dalių.

Kai sūkurinė vonia nenaudojama

Rekomenduojame nuolat laikyti vonią pripildytą vandens, net jei ji nebus naudojama ilgą laiką. Sunku išleisti visą vandenį iš vonios, o žiemą kyla pavojus, kad likęs vanduo gali užšalti ir sugadinti siurblius, žarnas ir pan. Šiltu oru, kai vanduo necirkuliuoja ir į vonią nepilama cheminių medžiagų, vandenyje gali susidaryti dumblių.

Vandens kokybė

Tam, kad galėtumėte mėgautis savo sūkurine vonia, vandens kokybė turi būti reguliariai tikrinama. Optimaliai dezinfekcijai reikia, kad pH vertė būtų nuo 7,2 iki 7,6. Per mažą pH vertė gali sudirginti akis ir odą bei sugadinti vonios įrangą. Jei pH vertė per didelė, kyla rizika, kad dezinfekcija bus prasta, vanduo drumstas, atsiras kalkių ir* dumblių. Šarmingumas turėtų būti nuo 80 iki 120 mg/l, o chloro vertė turėtų būti nuo 1,0 iki 3,0 mg/l. Jūsų „Viskan Spa“ tiekėjas parekomenduos ir pasiūlys priedų, kad būtų pasiekama geriausia vandens kokybė.

VANDENS KEITIMAS

Tam, kad vanduo būtų šviežias, jis turi būti švarus. 3-4 kartus per metus iš vonios reikia išpilti vandenį, išvalyti ir pripildyti šviežio vandens.

Išimkite iš vonios kaklo pagalvėles ir iš naujo išimkite filtrus iš filtrų talpyklų. Įpilkite vamzdžių valiklio art. 50792 kiekvieno vandens keitimo metu. Vadovaukitės ant buteliuko pateiktomis instrukcijomis.

Atjunkite vonios maitinimą. Laikykite maitinimą išjungtą, kol vonia bus pilna šviežio vandens.

Rekomenduojame ištuštinti vonią naudojant panardinamąjį siurblį, nes tai yra greičiausias būdas pašalinti vandenį.

Kol vanduo išleidžiamas iš vonios, sodo žarna išplaukite purkštukus, kad purkštukuose ir siurbliuose neliktų seno vandens. Nuplaukite paviršių ir švariai nušluostykite. Prieš pripildant vonią vandeniu, išvalytus filtrus reikia vėl uždėti.

Tada vadovaukitės šio vadovo 6 psl. pateiktomis sūkurinės vonios paleidimo instrukcijomis.

SIURBLIŲ IŠLEIDIMAS

Jei kuris nors siurblys neįsijungia, pirmiausia patikrinkite, ar uždaramieji vožtuvai atidaryti. Rankeną reikia patraukti aukštyn ir užfiksuoti fiksavimo poveržle. Taip pat tai gali nutikti dėl oro, kuris pateko į siurblį pildant vandenį. Norėdami išleisti orą iš siurblio, atlikite šiuos veiksmus:

- Įjunkite siurblį ir išjunkite jį tik po poros sekundžių.
- Palaukite apie 5-10 sekundžių ir vėl įjunkite siurblį.
- Pakartokite maždaug 10-15 kartų.
- Svarbu palikti tam tikrą laiko tarpą tarp siurblio išjungimo ir paleidimo iš naujo.
- Taip yra tam, kad vanduo galėtų tekėti ir išstumti orą.

Jei tai nepadeda, siurblį reikia atkimšti rankiniu būdu. Atlikite šiuos veiksmus:

- Atsukite skydelį ir suraskite neįsijungiantį siurblį.
- Siurblys turi dvi sraigtes jungtis, kuriose žarnos prijungtos prie siurblio.

- Pasirinkite sraigtinę jungtį, esančią siurblio viršuje.
- Atsargiai pasukite varžtinę jungtį, ne daugiau kaip vienu apsisukimu.
- Iš siurblio išeinant orui, išgirsite šnypštimą arba burbuliavimą. Garso ilgis arba stiprumas gali skirtis priklausomai nuo oro kiekio siurblyje. todėl niekada neatsukite jungties daugiau nei vienu apsisukimu. Jei jungtį atsuksite dar daugiau, kyla didelio nuotėkio pavojus.

P.S. Labai svarbu, kad sraigtinė jungtis būtų priveržta prieš vėl išbandant vandens masažą. Cirkuliacinį siurblį reikia atsukti rankiniu būdu, kaip aprašyta pirmiau. Kai cirkuliacinis siurblys veikia, vandenyje matomas judėjimas, o vanduo nubėga į filtrus. Jei tai nepadeda, kreipkitės į tiekėją dėl patarimo ir galimo aptarnavimo.

P.S. Jei pastebėjote, kad cirkuliacija vonioje nevyksta, tai gali būti dėl to, kad jūsų filtrai yra pilni, o ne dėl oro siurblyje. Išimkite filtrus ir dar kartą patikrinkite srautą. Jei cirkuliacijos srautas atsistato, reikėtų išvalyti arba pakeisti filtrus.



www.viskanspa.com