

### ĮRANGA:

1. Oro valdiklis
2. Valdymo skydelis
3. Filtras
4. Cirkuliaciniai purkštukai
5. Masažinio siurblio įvadas

### SIURBLIAI:

- A - Masažo siurblys (1 siurblys)
- B - Masažo siurblys (2 siurblys)
- D - Cirkuliacinis siurblys



### KITA:

- E - Elektros skydinė
- F - UV-C sistema

### SĖDIMŲJŲ VIETŲ SKAIČIUS:



### MASAŽO PURKŠTUKŲ TIPAI:

-  Fiksuotas, kryptinis, vieno taško masažas
-  Spaudinėjamasis masažas



WWW.VISKANSPA.COM

### VISKAN HAVSÖ FAKTINĖ INFORMACIJA

Dydis .....	230x230 cm
Aukštis .....	95 cm
Tuščios / pilnos vonios svoris.....	439/2126 kg
Vandens kiekis .....	1687 L
Apšvietimas .....	Yra
Vandens lygio apšvietimas .....	Yra
Kaklo pagalvėlės.....	5 vnt.
1 siurblys.....	3 hp, 2200 W
2 siurblys.....	3 hp, 2200 W
Atskiras cirkuliacinis siurblys.....	Yra
Šildytuvas .....	3 kW
UV-C valymo sistema.....	Yra
Nerūdijančio plieno purkštukai .....	Yra
Masažo purkštukai Flow .....	52 vnt.
Dalelių filtras .....	2 vnt.
Garso slopinimo sistema .....	Yra
Elektros jungtis .....	1N~ 240V 1x32A 50Hz 7540W

# FUNKCIJOS

## MASAŽO SIURBLIAI

### A. Masažo siurblys (1 siurblys)

Šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

### B. Masažo siurblys (2 siurblys)

Šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

## KITA

### E. Elektros skydinė

Vonios valdymo sistema, kurioje prijungiama elektra prie SPA vonios.

### F. UV-C sistema

Vandens valymo sistema su UV-C technologija.

## KITOS FUNKCIJOS




### 1. Oro valdiklis

Šiuo valdikliu keičiate oro mišinio kiekį masažinėje srovėje. Kuo daugiau oro, tuo stipresnis masažas.



### 2. Valdymo skydelis

Juo valdomi siurbLIAI, šildytuvas, apšvietimas ir t. t. Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti vonią, rasite valdymo skydelio skyriuose. Norėdami įjungti valdymo skydelį, paspauskite bet kurią ekrano vietą.



### 3. Filtras

Jis surenka nešvarumų daleles iš vandens. Filtrą įdėkite pirmą kartą naudodami SPA įrenginį. Atsukite filtrą ir valykite jį maždaug kas dvi savaites.



### 4. Cirkuliaciniai purkštukai

Jais vanduo, perėjęs per filtrus, cirkuliacinį siurbli, šildytuvą ir UV-C sistemą, vėl grįžta į SPA. Šis vanduo gali būti šiek tiek šiltesnis nei vonioje esantis vanduo, jei veikia šildytuvas.



### 5. Masažinių siurblių siurbtukai

Jais vanduo įsiurbiamas į masažo siurblius. Šie siurbLIAI yra galingi, tad elkitės atsargiai. Būkite atsargūs su palaidais plaukais ar daiktai, kurie gali būti įtraukiami.

# ELEKTROS INSTALIACIJA

Mūsų vonios yra pagamintos pagal Švedijos elektros saugos agentūros nustatytas taisykles.

Todėl būtina laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Vonios savininkas turi užtikrinti šią galimybę.

Elektros prijungimas turi būti atliekamas per fiksuotą jungtį, o prieš tai turi būti įrengiamas liekamosios srovės jungiklis.

Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį elektros jungiklį.

Savo SPA vonią montuokite mažiausiai 2 metrų atstumu nuo visų įtampų turinčių medžiagų. Arba visos įtampų

turinčios medžiagos turi būti užsandarinamos taip, kad jomis negalėtų tekėti srovė, ir būti prijungiamos prie įžeminimo kabelio, po kuriuo turi būti įrengiamas tinkamas įžeminimas. Tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Nenaudokite jokios elektros įrangos šalia SPA arba jame, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį.

Norėdami praveisti kabelius pro SPA įrenginio apatinę plokštę, išgręžkite skylę, pro kurias vėliau praveskite kabelius.

Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba dugno plokštės grioveliuose.

**Norėdami įvesti elektros kabelį į sūkurinės vonios elektros skydinę, turite patys išgręžti skylę pagrindo plokštėje. Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba pagrindo plokštės grioveliuose.**

## NORĖDAMI PRIEITI PRIE SPA ELEKTROS SKYDINĖS, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

1. Nuimkite išorinę skydelio plokštę, esančią po valdymo skydeliu, pakeldami plokštę iš apačios, kol galėsite ją šiek tiek ištraukti, tada patraukite žemyn, kol ji atsilaisvins nuo aukščiau esančio laikiklio (žr. paskutinį puslapį). Tada nuimkite izoliacines plokštes.
2. Suraskite elektros skydinę ir atsukite prie jos pritvirtintus varžtus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį per skydelį / pagrindo plokštę, einantį iki elektros skydinės.

Prijungimą reikia atlikti pagal paveikslėlį, esantį elektros skydinės dangtelio dešinėje pusėje. **DĖMESIO!** Jei jungtis prijungta ne taip, kaip parodyta paveikslėlyje, visos SPA funkcijos neveiks ir įranga gali būti sugadinta. **Valdymo skydinė yra paruošta, kai joje, pagal gamyklinius parametrus, nustatomi tinkami jungikliai.**

**PASTABA!** Įsitinkinkite, kad įžeminimas ir neutralioji jungtis (N) yra tinkamoje vietoje ir kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti. Visi 5 laidininkai turi patekti į elektros skydinę per įtampos mažinimo jungtį, o visi laidininkai, išskyrus įžeminimo kabelį, turi būti prijungiami prie vidinės gnybtų bloko jungties. Įžeminimo laidas turi būti išvedamas per kairėje elektros skydinės pusėje esančią angą ir prijungiamas prie išorinės gnybtų bloko jungties.

Uždėkite dangtelį atgal ant elektros skydinės ir užsukite jį. Izoliacines plokštes uždėkite ant šono ir išorinės apdailos. Neįjunkite elektros energijos ir nepaleiskite SPA, kol ji nėra pripildyta vandeniu.

- Minimalus jungiamojo kabelio storis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Įtampa: 220-240 V
- Didžiausia galia: 7540 W
- 1N-240 V, 50 Hz, 1x32 A
- Įžeminimo kabelį PRIVALOMA prijungti prie elektros skydinės įžeminimo gnybto, žr. kairįjį skydinės kraštą.

## UV-C SISTEMA

Jūsų spa baseine įrengta UV-C valymo sistema, kuri užtikrina papildomą vandens dezinfekciją. UV-C sistema automatiškai įsijungia filtravimo metu ir, siekiant optimalaus veikimo, turėtų būti keičiama kas 18 mėnesių. Įrenginys yra įrangos skyriuje. UV-C lempos galia – 21 W.

Keisdami ją, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją ir naudokite tik originalias dalis (prekės Nr. 62315).

### Svarbu:

- Niekada neatjunkite įrenginio, kai įjungta elektros srovė – mirtino sužalojimo pavojus.
- Prieš keisdami lempą, leiskite jai atvėsti.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lempą – akių pažeidimo pavojus.
- Pažeistų įrenginių ar lempų naudoti negalima.



MADE IN SWEDEN.



[WWW.VISKANSPA.COM](http://WWW.VISKANSPA.COM)